



Wein- u. Obstbau Mulcher: Serienausrüstung:

- Aus Feinkornstahl QSt/E mit festem Anbaubock, Kat. I + II für Front- oder Heckanbau
- Getriebe mit Freilauf und Durchtrieb für 540 U/min, umrüstbar auf 1.000 U/min
- Extrem schmaler, abgeschrägter, im Anfahrbereich verstärkter Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung
- Arbeitsbreite + 8cm entspricht Transportbreite
- Sämtliche hervorstehende Schrauben in Rundkopfausführung
- Hochvergütete „M“-Hammerschlegel, aus Spezialstahl geschmiedet
- Laufruhiger Rotor mit speziell geformten, spiralförmig angeordneten Werkzeughaltern
- Schraubbare Kurzhäckselleiste System: „Haifischflosse“ – Müthing-Patent
- Stützwalze zur Höheneinstellung des Mulchers
- Seitliche Gleitkufen, wahlweise vertikal oder horizontal (bitte bei Bestellung angeben)
- Hochvergütete Pendelschutzklappen aus Federstahl
- Gute Boden Anpassung mit gleichmäßigem Schnitthorizont
- Breite Ablage des Mulchgutes hinter der Stützwalze
- Sehr gute Mulchqualität
- Gelenkwelle mit gehärtetem Innenrohr und Büchsenbodenschmierung

